

ШНЕКОВЫЙ ПРЕСС - FL 200

FL 200

Шнековый пресс FL 200 предназначен для прессования широкого перечня обрушенных и необрушенных семян масличных культур (прежде всего рапса, подсолнечника) в разных режимах прессования. Прессы возможно составлять в линии, в зависимости от желаемой производительности.

Это самостоятельно функциональное оборудование, в основной раме которого расположен прессующий механизм, главный привод и дозирующий конвейер. Прессующий механизм составляют шнеки и втулки, которые расположены на вале пресса, комплект пластин (ламел), которые разделены дистанционными подкладками, которые образуют зазор для стока масла.

Из-за изменений шнековой формы сжимаются семена внутри пресса и, таким образом, постепенно отделяется масло из семян. Масло протекает через стоковые зазоры пресса.

Изменяя шнековую форму и стоковые зазоры, можно оптимизировать процесс для различных видов масличных культур.

Пресс оборудован дозирующим конвейером, что позволяет плавно регулировать производительность.



ПАРАМЕТРЫ FL 200

Производительность [кг/час]	140 - 180*
Мощность [кВт]	11
Сеть питания [V]	400/690
Длина [мм]	2120
Ширина [мм]	500
Высота [мм]	775
Масса [кг]	800

* Ориентировочный показатель – мощность зависит от вида и характеристики перерабатывающих семян.

ОПЦИОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССУ FL 200

Электропроводка	
Ванна на масло с интегрированным насосом (черная / нержавеющая сталь)	
Грануляция жмыха (только рапс)	
Подставка	



Прессы FL 200 предназначены для прессования масличных семян с стандартными параметрами и минимальной температурой 15 °C.

Возможны технические изменения.

